


Alkyton KL černá 0.25l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
Samozákladující antikorozní nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch
Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol
Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu Povrch obruste, očistěte a odmastěte
Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor Barvu důkladně promíchejte
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní
Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 % Aplikační teplota 5 - 25 °C
Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady
Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-062
EAN	8715743007231
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	247 Kč
Cena s DPH	299 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------