


Alkyton KL měděná 1l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov Samozákladující antikoroziční nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez Dobrá slévateľnosť a kryvosť v 1 vrstve Použití V prípade aplikácie na pozink použijte jako základ Galvinol Zvýšit antikoroziční obrachnu lze s použitím Primer + jako základu Povrch obruste, očistěte a odmastěte Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor Barvu důkladně promíchejte Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 % Aplikační teplota 5 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-172
EAN	8715743016622
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	536 Kč
Cena s DPH	649 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 6,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,1 kg