

# Alkyton L RAL 3020 0.75l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez  
**Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě**  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
**Zvýšit antikorozní obrachnu** lze s použitím Primer + jako základu  
**Povrch obruste, očistěte a odmastěte** Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor  
**Barvu důkladně promíchejte**  
**Nanášejte** štetcem, válečkem nebo stříkácí pistolí  
**Nechte zaschnout** na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní  
**Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %**  
**Aplikační teplota** 5 - 25 °C  
**Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu**  
**Doporučené podklady** Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 195-183       |
| EAN          | 8715743018251 |
| Balení ks    | 1             |

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

|              |        |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 495 Kč |
| Cena s DPH   | 599 Kč |

Dostupnost na hlavním skladě: 10,00 ks

## Parametry

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Balení popočet kusů v balení | 1 ks |
|------------------------------|------|