

Alkyton L RAL 6005 1l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
Samozákladující antikorozní nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez
Dobrá slévateľnost a kryvost v 1 vrstvě
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol
Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu
Povrch obruste, očistěte a odmastěte
Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor
Barvu důkladně promíchejte
Nanášejte štetcem, válečkem nebo stříkáací pistolí
Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní
Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %
Aplikační teplota 5 - 25 °C
Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu
Doporučené podklady
Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-085
EAN	8715743014772
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	536 Kč
Cena s DPH	649 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,2 kg