

# Alkyton L RAL 8011 0.25l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez  
**Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě**  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
**Zvýšit antikorozní obrachnu** lze s použitím Primer + jako základu  
**Povrch obruste, očistěte a odmastěte**  
**Pokud povrch nelze důkladně očistit** aplikujte Penetrátor  
**Barvu důkladně promíchejte**  
**Nanášejte** štetcem, válečkem nebo stříkácí pistolí  
**Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní**  
**Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %**  
**Aplikační teplota 5 - 25 °C**  
**Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu**  
**Doporučené podklady**  
**Železitý kov** Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-052
EAN	8715743006586
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	247 Kč
Cena s DPH	299 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------