

# Alkyton L RAL 9006 1l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
Samozákladující antikorozní nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez Dobrá slévateľnost a kryvost v 1 vrstvě  
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu Povrch obruste, očistěte a odmastěte Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor Barvu důkladně promíchejte  
Nanášejte štetcem, válečkem nebo stříkáací pistolí Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 % Aplikační teplota 5 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-081
EAN	8715743015151
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	536 Kč
Cena s DPH	649 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,2 kg