

Alkyton RAL 7001 saten 0.75l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
Samozákladující antikorozní nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez
Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol
Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu
Povrch obruste, očistěte a odmastěte
Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor
Barvu důkladně promíchejte
Nanášejte štetcem, válečkem nebo stříkácí pistolí
Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní
Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %
Aplikační teplota 5 - 25 °C
Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu
Doporučené podklady
Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-123
EAN	8715743015496
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	495 Kč
Cena s DPH	599 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------