

# Alkyton RAL 9003 saten 0.75l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch  
**Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez** Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
**Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu** Povrch obruste, očistěte a odmastěte  
**Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor** Barvu důkladně promíchejte  
**Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí** Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní  
**Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %** Aplikační teplota 5 - 25 °C  
**Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu** Doporučené podklady  
**Železitý kov** Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-125
EAN	8715743015571
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	495 Kč
Cena s DPH	599 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 7,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------