

# Alkyton RAL 9005 5l mat

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez  
**Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě**  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
**Zvýšit antikorozní obrachnu** lze s použitím Primer + jako základu  
**Povrch obruste, očistěte a odmastěte**  
**Pokud povrch nelze důkladně očistit** aplikujte Penetrátor  
**Barvu důkladně promíchejte**  
**Nanášejte** štetcem, válečkem nebo stříkací pistolí  
**Nechte zaschnout** na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní  
**Pokud potřebujete barvu zředit**, ředte ředidlem S6005 z max 10 %  
**Aplikační teplota** 5 - 25 °C  
**Před samotným natíráním** proveďte kontrolu odstínu  
**Doporučené podklady** Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-253
EAN	8715743006692

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	2 554 Kč
Cena s DPH	3 090 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku