

# Alkyton RAL L 7035 0.25l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch  
**Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez** Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu  
Povrch obruste, očistěte a odmastěte  
Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor  
Barvu důkladně promíchejte  
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí  
Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní  
Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %  
Aplikační teplota 5 - 25 °C  
Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu  
Doporučené podklady  
Železitý kov  
Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu	195-034
EAN	8715743018275
Balení ks	1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH	247 Kč
Cena s DPH	299 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------