Alteco epoxy steel 30 min 56g

» Ostatní » Tmely,pěny, lepidla, pryskyřice » Lepidla » Epoxidová



Kód produktu	532-332
EAN	8888299802053
Balení ks	1

Dvousložkové epoxidové lepidlo s kovovým plnidlem (tekutý kov) a delší zpracovatelností 30 minut

Cena bez DPH	123 Kč
Cena s DPH	149 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 18,00 ks

Popis

Jedná se o takzvaný tekutý kov pro nejnáročnější opravy, lepení a lepící svařování za studena. Toto dvousložkové velmi pevné epoxidové lepidlo umožňuje lepit a opravovat spoje s vysokou smykovou pevností min. 130 kg/cm2. Tepelná odolnost je po vytvrzení -20°C až +120°C. VLASTNOSTI: je šedé barvy obsahuje ocelový prášek má vyplňovací schopnosti je tepelně vodivé není elektricky vodivé vytvrzuje 24 hodin ROZSAH POUŽITÍ: Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, tvrdých plastů, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu. NÁVOD K POUŽITÍ: Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Vytlačte plnidlo a tvrdidlo v objemovém poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla je 30 minut při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce tub řádně očistěte a uzavřete. Konečná funkční pevnost po 24 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu. TECHNICKÁ DATA: Vzhled: šedá pasta Viskozita (cP/25°C): 106 Specifická hmotnost (25°C/4°C): (A) 1,7; (B) 1,5 Smyková pevnost v tahu (kg/cm2): min. 130 Zpracovatelnost (min.): 30 Manipulační pevnost (min.): 90 Funkční pevnost (hod): 24 Tvrdost (Shore-D): 80 Míchací poměr: 1 : 1 objemově Tepelná odolnost (°C): -20°C do +120°C

Parametry

Balení počet kusů v balení	1 ks