

# CM 2K plnič šedý 200ml

» Spreje » Plniče, základy » Plniče » 2K



Kód produktu

634-172

EAN

4048500195327

Nejpokročilejší **plnič ve spreji** zajistí perfektní vytvzený podklad pod barvu na auto. Výborně přilne na kov, hliník i pozink a svými účinky chrání auto proti korozi. Dokonale vyplní póry a profesionálně připraví povrch.

Cena bez DPH

273 Kč

Cena s DPH

330 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

7,00 ks

# CM 2K plnič šedý 200ml

» Spreje » Plniče, základy » Plniče » 2K

## Popis

- Těsně před použitím odstraňte žlutozelené víčko na spodní straně spreje a zasunutým kroužkem vytáhněte kolík úplně ven.
- Otočte ho o 360° a tím se uvolní tužidlo z bombičky a spojí se s plničem.
- Sprej důkladně protřepejte, aby se lak s tužidlem dobře spojil.
- Provedte zkoušku postříkem.
- Používejte při práci se spreji vhodný respirátor.

## Pracovní postup:

- Povrch obracejte a nerovnosti vyplňte tmelem.
- Nanášejte na odmaštěný povrch
- Aplikujte 2-3 vrstvy a jednotlivé vrstvy nechejte odvětrat 5 minut.
- Asi po dvou hodinách můžete brousit pod vodou smirkem 800, nebo brusku se smirkem 400.
- Profesionální výsledek zaručen.
- Pro dokonalé vybroušení doporučujeme použít Kontrolní lak.

<b>Podklad:</b>	veškerá ocel, hliník, pozinkovaný plech
<b>Broušení:</b>	pod vodou 800 - 1000, za sucha 400
<b>Odvětrání mezi vrstvami:</b>	5 minut
<b>Schnutí:</b>	po 2 hodinách brousitelný
<b>Vlastnosti:</b>	výborná přilnavost a ochrana proti korozi
<b>Zpracovatelnost:</b>	cca do 5 dnů, čím vyšší teplota, tím je kratší doba zpracování
<b>Počet vrstev:</b>	2 - 3 vrstvy
<b>Doporučujeme:</b>	protřepat alespoň 2 minuty