

DYNA plnič 5+1 bílý 1l

» Autolaky » Základy, plniče » Plniče



Popis

Pracovní postup: Plnič natužte v poměru 5:1 s tužidlem, které je už v balení. Přidejte podle potřeby 0-20% ředidla. Plochu důkladně odmastěte a otřete antistatickou utěrkou pro ideální povrch bez prachu. Poté naneste 1-3 plné vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte čas na odvětrání 5-10 minut. Po 3 hodinách při 20°C můžete brousit smirkem pod vodu 600, nebo za sucha brusku se smirkem 280. Pro dokonalé vybroušení doporučujeme použít Kontrolní lak. Povrch před lakováním otřete antistatickou utěrkou a můžete aplikovat autolak. Použití: šedý podklad pod autolak
Podklad: kov Broušení: smírek pod vodu 800, za sucha na brusku 320 Čištění: ředidlem C6000 Odvětrání mezi vrstvami: 10 minut Schnutí: 3 hodiny při 20°C, 40 minut při 60°C Spotřeba: 3-5m² v závislosti na tloušťce a prostřiku Vzhled: šedý Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu

Kód produktu	708-212
EAN	8713707981658
Balení ks	6

Plnič pod autolak 5+1 Dyna vás překvapí vysokými plnicími vlastnostmi. Je tedy ideální univerzální volbou a nebo při lakování, když tmelíte. Vyplní mikropóry po tmelu a zároveň má vysokou krycí schopnost.

Cena bez DPH	454 Kč
Cena s DPH	549 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 13,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	6 ks
Hmotnost včetně obalu	1,5 kg

Soubory ke stažení

[TL Dyna 5+1 \(410.04kB\)](#)

[BL Dyna 5+1 \(185.74kB\)](#)