

DYNA plnič 5+1 černý 1l

» Autolaky » Základy, plniče » Plniče



Popis

Pracovní postup: Plnič natužte v poměru 5:1 s tužidlem, které je už v balení. Přidejte podle potřeby 0-20% ředidla. Plochu důkladně odmastěte a otřete antistatickou utěrkou pro ideální povrch bez prachu. Poté naneste 1-3 plné vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte čas na odvětrání 5-10 minut. Po 3 hodinách při 20°C můžete brousit smirkem pod vodu 600, nebo za sucha brusku se smirkem 280. Pro dokonalé vybroušení doporučujeme použít Kontrolní lak. Povrch před lakováním otřete antistatickou utěrkou a můžete aplikovat autolak. Použití: šedý podklad pod autolak
Podklad: kov Broušení: smirek pod vodu 800, za sucha na brusku 320 Čištění: ředidlem C6000 Odvětrání mezi vrstvami: 10 minut Schnutí: 3 hodiny při 20°C, 40 minut při 60°C Spotřeba: 3-5m² v závislosti na tloušťce a prostřiku Vzhled: šedý Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu

| | |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 708-213 |
| EAN | 8713707981726 |
| Balení ks | 6 |

Plnič pod autolak 5+1 Dyna vás překvapí vysokými plnicími vlastnostmi. Je tedy ideální univerzální volbou a nebo při lakování, když tmelíte. Vyplní mikropóry po tmelu a zároveň má vysokou krycí schopnost.

| | |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 429 Kč |
| Cena s DPH | 519 Kč |

Dostupnost na hlavním skladě: 11,00 ks

Parametry

| | |
|------------------------------|--------|
| Balení popočet kusů v balení | 6 ks |
| Hmotnost včetně obalu | 1,5 kg |