Epoxy 1200 Epolex 100g

» Ostatní » Tmely,pěny, lepidla, pryskyřice » Lepidla » Epoxidová



Kód produktu	530-017
EAN	8591235074925

K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11.

Cena bez DPH	173 Kč
Cena s DPH	209 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Epoxy 1200 Epolex 100g

» Ostatní » Tmely,pěny, lepidla, pryskyřice » Lepidla » Epoxidová

Popis

PopisEPOXY SOUPRAVA k drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Složení a charakteristika výrobku: Epoxidová pryskyřice Použití:EPOLEX Epoxy souprava je určena k lepení a opravě výrobku z těchto materiálu: kovu, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, porcelánu apod. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3 % roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou, není však vhodná pro přímý styk spotravinami obsahujícími více než 5 % organických kyselin (octová, mléčná) a potravinami s obsahem etylalkoholu vyšším než 20 %. Před aplikací nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakéhokoliv ředidla nebo rozpouštědla. Návod k použití:Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem v hmotnostním poměru: 100 hm. dílu Pryskyřice 1200 : 6,5 hm. dílu tvrdidla. Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Dodržujte mísící poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačíte zpracovat do 30 min. při teplotě 15-20°C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikližte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa). Optimální tloušťka vrstvy:Ca. 0,1 mm Vytvrzování:Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60 °C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hod. Ředidlo na mytí nářadí:Aceton, toluen