

Epoxy 531 - 110 BG 1,12kg set

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Pryskyřice



Popis

Epoxydová nízko viskózní pryskyřice vhodná k zalévání, laminaci a impregnaci, odlévání a přípravě stavebních kompozic. Dále je vhodná k přípravě polymermalt, tmelů, polymerbetonů, stěrkových hmot a laminátů. Lze probarvovat pastami EPROTINT. CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15) vytvrzená s Tvrdidlem TELALIT 0492 splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, s potravinami a pokrmy. Příklad použití: oprava poškozených nádrží, olaminování nádrží na pitnou vodu, bazénů atd. Lze probarvovat pastami EPROTINT.

Kód produktu	530-150
EAN	8594024091080
Balení ks	1

Epoxydová nízko viskózní pryskyřice vhodná k zalévání, laminaci a impregnaci, odlévání a přípravě stavebních kompozic.

Cena bez DPH	562 Kč
Cena s DPH	680 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 6,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,3 kg