

# Eprosin T 30 0.415 kg set

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Tmely



## Popis

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K ztmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevotřískových desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla. Spotřeba: 8,5 kg/m<sup>2</sup> při výšce vrstvy 5 mm Tužení: Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7. Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsňený. Teplota podkladu by měla dosahovat 15-25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

Kód produktu	530-020
EAN	8594024090939
Balení ks	1

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K ztmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevotřískových desek, v modelářství apod.

Cena bez DPH	173 Kč
Cena s DPH	209 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks  
na cestě 2,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------