

Eprosin T 30 0.415 kg set

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Tmely



Popis

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K ztmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přídatkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla. Spotřeba: 8,5 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm Tužení: Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7. Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsňený. Teplota podkladu by měla dosahovat 15–25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu náradí umýt acetone.

| | |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 530-020 |
| EAN | 8594024090939 |
| Balení ks | 1 |

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K ztmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod.

| | |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 181 Kč |
| Cena s DPH | 219 Kč |

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

Parametry

| | |
|------------------------------|------|
| Balení popočet kusů v balení | 1 ks |
|------------------------------|------|