

# Eprosin T 30 0.93 kg set

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Tmely



## Popis

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přísadkou jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla. Spotřeba: 8,5 kg/m<sup>2</sup> při výšce vrstvy 5 mm Tužení: Eprosin T 30 : Tvrdidlo P 11 poměr hmotnostní 100 : 2,6, poměr objemový 100 : 4,7. Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený mechanických nečistot (prach po broušení, atd.), nejlépe mírně zdrsňený. Teplota podkladu by měla dosahovat 15–25 °C při max. 50% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové podklady musí být při nanášení Eprosinu T 30 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetone.

Kód produktu	530-021
EAN	8594024090922
Balení ks	1

K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod.

Cena bez DPH	255 Kč
Cena s DPH	309 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,0 kg