

Estetik Podlahový lak 0,75l

» Na dřevo » Laky » Syntetické



Kód produktu	117-060
EAN	8590518040886

Estetik Podlahový Lak je bezbarvý podlahový pochozí lak určený k ochraně dřevěných i parketových podlah v interiéru.

Cena bez DPH	347 Kč
Cena s DPH	420 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Estetik Podlahový lak 0,75l

» Na dřevo » Laky » Syntetické

Popis

Estetik Podlahový Lak je bezbarvý olejový pochozí lak určený k ochraně dřevěných i parketových podlah v interiéru. Vytváří pružný polomatný nátěr, který zvýrazňuje strukturu dřeva. Je určen i k nátěrům výrobků z čistého dřeva v interiéru. Použití v exteriéru je možné, pouze jako vrchní nátěr na dřevěné podlahy a ostatní dřevěné výrobky opatřené podkladovým nátěrem Estetik Klasik, nebo Estetik Vintage, nebo Estetik Profi. Nezbytný podkladový nátěr obsahuje dostatečný UV filtr, který zabezpečuje dlouhodobou ochranu dřeva vystavenému UV záření a povětrnostním vlivům, což žádný samotný bezbarvý lak není schopen.

Příprava a použití

Návod k použití v exteriéru:

Před použitím důkladně promíchejte!

Dřevěné podlahy nebo výrobky ze dřeva opatřete jedním až dvěma nátěry přípravku Estetik, nebo Estetik Vintage, nebo Estetik Profi, podle návodu k použití a nechte plně zaschnout 48 hodin. Následně naneste jednu až dvě vrstvy laku Estetik Podlahový Lak podle výše uvedeného návodu.

Vydatnost:

6-16m²/l na jeden nátěr (vydatnost ovlivňuje savost podkladu)

na nesavé tvrdé, nebo čerstvé měkké dřevo (nové palubky) 10 - 16 m²/l

na staré přesušené dřevo 6-8 m²/l

Aplikace:

Aplikujte pouze v suchém počasí a optimálně při teplotách od 10 °C do 23 °C.

Zvýšená vlhkost vzduchu prodlužuje schnutí nátěru.

Aplikujte ve dvou až tří vrstvách.

Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 6-16 hodin.

Nátěr je zaschlý do 24 hodin, plně pochozí je po 72 hodinách.

Přípravek se neředí. K čištění pracovních pomůcek lze použít ředidlo na syntetické nátěry.

Kompatibilita:

Estetik Podlahový lak je kompatibilní s biocidními přípravky Bochemit. Pro zvýšení ochrany dřeva před napadením dřevokaznými houbami nebo hmyzem můžete dřevo před aplikací ošetřit některým z biocidních impregnačních přípravků řady Bochemit viz www.bochemit.eu.