

Estetik Terasový lak TEAK 0,75l

» Na dřevo » Laky » Syntetické



Kód produktu	117-070
EAN	8590518050885

Estetik Terasový lak je olejový pigmentovaný uretanizovaný pochozí lak určený k ochraně dřevěných podlah v interiéru i dřevěných terasových podlah v exteriéru.

Cena bez DPH	390 Kč
Cena s DPH	472 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Estetik Terasový lak TEAK 0,75l

» Na dřevo » Laky » Syntetické

Popis

Pigmentovaný uretanizovaný lak Estetik Terasový lak je olejový pigmentovaný uretanizovaný pochozí lak určený k ochraně dřevěných podlah v interiéru i dřevěných terasových podlah v exteriéru. První nátěr působí jako penetrace, která proniká do dřeva a ukotvuje další vrstvy nátěru, které tvoří pružný pochozí polomatný povrch, který dobře vykresluje strukturu dřeva. Estetik terasový lak obsahuje mikronizovaný anorganický pigment, který funguje jako UV filtr i doplňkový UV stabilizátor a zabezpečuje ochranu dřeva vystavenému UV záření a povětrnostním vlivům. Návod k použití: POZOR nátěry provádějte na vysušené dřevo! Mnohdy nakoupíte urychleně sušené dřevo suché na povrchu a které má ještě vysokou vlhkost uvnitř. Natřením nedostatečně vysušeného dřeva dojde k uzavření vlhkosti uvnitř a jejímu následnému vysrážení pod natřený povrch. Tím vzniká optimální prostředí pro tvorbu plísní, které se následně projevují zčernalými barevnými defekty! Před použitím důkladně promíchejte! Naneste štětcem nebo válečkem na čistý suchý povrch. Aplikujte ve dvou až třech vrstvách. Vydatnost: 6-16m²/l na jeden nátěr (vydatnost ovlivňuje savost podkladu) na nesavé tvrdé, nebo čerstvé měkké dřevo 10 - 16 m²/l na staré přesušené dřevo 5-8 m²/l Aplikace: Aplikujte optimálně při teplotách od 10 °C do 23 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu může prodloužit dobu schnutí. Přípravek se neředí. Aplikujte ve dvou až třech vrstvách. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 6-16 hodin. Nátěr je zaschlý do 24 hodin, plně pochozí je po 72 hodinách. K čištění pracovních pomůcek lze použít ředidlo na syntetické nátěry. Doporučení: Dřevěné podlahy je možné před aplikací ošetřit biocidními přípravky pro zvýšení ochrany dřeva před napadením dřevokaznými houbami, nebo dřevokazným hmyzem. Produkt je kompatibilní s biocidními přípravky produktové řady Bochemit. Po ošetření biocidními prostředky je nutné nechat ošetřené dřevo důkladně vyschnout. Více na www.bochemit.eu