

Eternal IN THERMO 0,9kg

» Interiér » Interiérové speciální » Termoizolační



Kód produktu 493-030

EAN 8590892121973

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad či k odstranění tepelných mostů.

Cena bez DPH 247 Kč

Cena s DPH 299 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 5,00 ks

Eternal IN THERMO 0,9kg

» Interiér » Interiérové speciální » Termoizolační

Popis

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek nebo betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad. Dále slouží k eliminaci tepelných mostů.

Zpracování

ETERNAL IN Thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,30 kg/m². Silně savé podklady je nutné penetrovat přípravkem ETERNAL univerzální penetrace nebo FORTE penetral. Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je nutná technologická přestávka 4-8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu a prostředí musí být při nanášení v rozmezí 5-30 °C. Zасhlý nátěr je možné přetírat disperzními malířskými barvami ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, protiplísňovou malířskou barvou ETERNAL IN steril nebo antibakteriální malířskou barvou ETERNAL IN silver, aniž přitom dojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností.

Zajímá vás aplikační video? Můžete si ho prohlédnout [zde](#).

Spotřeba
0,30-0,40 kg/m²

Balení
0,9 kg, 4 kg

Parametry

Hmotnost včetně obalu	1,5 kg
-----------------------	--------