Eternal IN THERMO 0,9kg

» Interiér » Interiérové speciální » Termoizolační



Kód produktu	493-030
EAN	8590892121973

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad či k odstranění tepelných mostů.

Cena bez DPH	247 Kč
Cena s DPH	299 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Popis

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek nebo betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad. Dále slouží k eliminaci tepelných mostů. Zpracování ETERNAL IN Thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,30 kg/m2. Silně savé podklady je nutné penetrovat přípravkem ETERNAL univerzální penetrace nebo FORTE penetral. Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je nutná technologická přestávka 4-8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu a prostředí musí být při nanášení v rozmezí 5–30 °C. Zaschlý nátěr je možné přetírat disperzními malířskými barvami ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, protiplísňovu malířskou barvou ETERNAL IN steril nebo antibakteriální malířskou barvou ETERNAL IN silver, aniž přitom dojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Zajímá vás aplikační video? Můžete si ho prohlédnout zde. Spotřeba 0,30–0,40 kg/m2 Balení 0,9 kg, 4 kg

Parametry

Hmotnost včetně obalu	1,5 kg