

UBS SPRAY – BITUMENOVÁ OCHRANA SPODKŮ








Charakteristika: Bitumenová, nepřelakovatelná, tixotropní ochrana a konzervace ve spreji. Obsahuje inhibitory koroze. Produkt nabízí vynikající ochranu částí automobilů proti korozi, vlhkosti, soli, apod.. Po aplikaci vytváří souvislý, elastický film.

Použití : Používá se zejména k ochraně spodků automobilů. Neaplikujte na brzdy, výfuk a motor.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Sprej před použitím dobře protřepejte. Nanášejte v několika tenkých vrstvách křížovým nástřikem. Doporučená tloušťka suchého filmu je 500 µm. Aplikujte při teplotách 5 – 35 °C. Po aplikaci trysku spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříkňte do doby než z trysky půjde pouze plyn).

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,2 g/cm³ Odstín : černý VOC obsah : < 539g/l

	Čištění podkladu	
	Příprava před aplikací	40 x
		
	Aplikační teplota	5 – 35 °C
	Aplikace	Křížový nástřik
	Doba schnutí	10 min. / 20°C
	Skladujte na chladném místě	

