



Zaseknuté díly uvolníte pomocí PTFE oleje MOTIP a zajistíte, aby řetězy, závěsy, převody atd. opět fungovaly hladce. PTFE olej je univerzální mazivo s vynikající mechanickou a tepelnou stabilitou pro ošetření mechanických dílů z kovu a plastu. PTFE olej má velmi nízký faktor tření, jemnou strukturu (velikost dílů přibližně 5 mikrometrů) a vynikající přilnavost. PTFE olej je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, je vodoodpudivý a pH neutrální. Olej PTFE zabraňuje opotřebení a lepení. PTFE olej MOTIP je odolný vůči teplotám od - 50 °C do + 250 °C.

Objednací číslo: 090203, 290203, 000564

Kvalita & vlastnosti

Vynikající mechanická a tepelná stabilita
Velmi nízký faktor tření
Jemná struktura (velikost částic přibližně 5 mikrometrů)
Voděodolné
Zabraňuje opotřebení a lepení
Vynikající přilnavost
Odolné vůči vlivům počasí
Přímý tryskový rozprašovač
Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Minerální olej s PTFE
Název barvy:

- Průhledný
- Žádná barva

Vůně: Jellemzů
Povrchy:

- Filtrační systémy pevných částic
- EGR ventil, systém sání vzduchu, sběrné potrubí, sací ventil
- Dlažba, oblečení, čalounění, koberce

Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah:

- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu.
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
PTFE sprej aplikujte v tenké vrstvě
Optimálního promazání se dosáhne po odpaření rozpouštědla

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravicích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.