

# I1

autorefinish formula one

## 11 AKRYLÁTOVÉ ŘEDIDLO UNI ECONOMY

### Ředidlo pro 2K akrylátové a 1K bázové systémy

Vysoce kvalitní ředidlo vhodné pro 2K akrylátové barvy, dvousložkové akrylátové transparentní laky, plniče a 1K báze. Obsahuje: reakční směs ethylbenzenu a xylenu, n-butyl-acetát

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození dýchacích cest (inhalačně) při prodloužené nebo opakované expozici. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při dýchování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Hustota: 0,9 g/cm<sup>3</sup>, VOC: 96 %

Mezní hodnota VOC 2004/42/IB (a): 850 g/l, max.830 g/l.

Distributor: Inchroma s.r.o., 185, Zátor, 79316, Česká republika, telefon: 00420 554 625 700

Vyrobeno v EU

Datum výroby je uveden na obalu výrobku.

Své vlastnosti si uchovává v původním neotevřeném obalu minimálně do data spotřeby.

Třída nebezpečnosti pro přepravu:

ADR/RID 3

Obalová skupina: III

Klasifikační kód: F1

UN 1263

Datum výroby: 03/2024

Skladovatelnost 36 měsíců

UFI: JCV6-EUY9-JD82-6WPS

