

MOTIP Měděné mazivo

Technické informace



Opotřebení a lepení šroubových spojů vystavených velmi vysokým teplotám zabráníte pomocí měděného maziva MOTIP. Měděné mazivo má vysokou tepelnou stabilitu a zabraňuje korozi. Měděné mazivo MOTIP je odolné vůči teplotám od -40 °C do +1 100 °C.

Objednací číslo: 090301

Kvalita & vlastnosti

- Zjednodušuje budoucí odstranění
- Vysoká tepelná stabilita
- Odolnost proti chemikáliím a vlivům počasí
- Zabraňuje opotřebení a lepení
- Prevence proti korozi
- Vynikající přilnavost
- Přímý tryskový rozprašovač

Fyzikální & chemické údaje

- Základní nátěr: Mazivo EP-2 s mědí
- Název barvy: Měď
- Vůně: Jellemző
- Povrchy: Palubní deska a další plastové díly ve vozidle
- Minimální provozní teplota: 10 °C
- Maximální provozní teplota: 25 °C
- Bod vzplanutí: n.a.
- Stabilita při skladování: 10 y
- Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu.
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Aplikujte měděný sprej. Specifické mazací vlastnosti se dosáhne po odpaření rozpouštědla (přibližně 1 minuta).

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravicích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.