

HB Body 992 - sprej

Základová antikorozní barva

- rychleschnoucí

Velmi kvalitní, rychleschnoucí, antikorozní základ vhodný především na kovové ale i dřevěné povrchy. Má vynikající odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Má dobrou odolnost proti mechanickému poškození a je určen především k drobným opravám na karoserii. Po 24hod. ho lze přelakovat všemi 1K a 2K systémy od HB Body.



Odstín: černý, šedý, červeno-hnědý

Informace k aplikaci

V případě nových a hladkých povrchů je před aplikací jemně přebruste. Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté je odmastěte např. ředidlem 767 nitro nebo odmašťovačem Antisil 770.

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 20-30 cm od povrchu, do kříže, dvě až tři vrstvy při teplotě 10°C-25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10-15 minut.

V případě aplikace na dřevo musí být dřevo dokonale proschlé.



Odvětrání: 10-15min./23°C



Doba schnutí: 24 hodin při 23°C



Protřepání: Ano, 2-3 minuty



Balení: sprej 400ml

Teoretická vydatnost: cca 2m² /ze spreje při cca 20-30µm

Měrná hmotnost: 0.92 ± 0.02 g/cm³

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 36 měsíců od data výroby.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 805g/l.