

## Estetik Profi je výjimečný – svým složením použitých vysoce kvalitních vstupních surovin:

- vyroben ze speciálních pojiv s vysokou penetrační schopností a odolností na povětrnosti
- obsahuje kvalitní UV stabilizátory
- žádný bílý pigment, který zakaluje nátěr
- k pigmentaci využívá transparentní, trvale UV odolné pigmenty, které zvýrazňují kresbu dřeva

### Doporučené postupy a spotřeba

#### Spotřeba:

- definovat jednotnou normu spotřeby u nátěru Estetiku Profi je nemožné, protože nátěr, má penetrační schopnost a různé druhy dřev mají rozdílnou savost.

#### Orientační spotřeba na jeden nátěr:

- na nesavé tvrdé, nebo čerstvé sušené opracované měkké dřevo (nové palubky) 8–14 m<sup>2</sup>/l
- na staré přesušené dřevo 6–8 m<sup>2</sup>/l
- celkovou spotřebu ovlivňuje savost první vrstvy
- Orientační spotřeba na finální nátěr je 4–6 m<sup>2</sup>/l

#### Doporučený aplikační postup:

1. Dřevěné povrchy zbavíme nečistot, případně povrch obrousíme
2. Natřeme první vrstvu takovou vrstvou, kterou je schopno dřevo vsáknout (pokud saje přetíráme za mokra, dokud nezůstane mokrá povrch – napouštíme do hloubky) a necháme zaschnout 16–24 hodin
3. Druhou vrstvu nanese v běžné tloušťce, která neutvoří na povrchu loužičky. Případný přebytek barvy stáhneme štětcem, nebo válečkem. (Tloušťku vrstvy na svislých plochách limituje stékání, na vodorovných plochách nanášíme obdobnou tloušťku 60–80 mikronů).
- Opět necháme zaschnout 16–24 hodin
4. Třetí vrstvu nanese podle stejných pravidel jako druhou

**UPOZORNĚNÍ:** Je nutné dodržovat stanovené doby mezi jednotlivými vrstvami!! Nátěr totiž nejen zasychá, ale dochází i k zasíťování vnitřní struktury. Čím je větší spotřeba na první nátěr, tím ušetříme na druhý a třetí nátěr – kdy dosáhneme 15 až 20 m<sup>2</sup>/l.

### ČELNÍ DESKY A PODHLEDY



### VERANDY A TERASY



### DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY



### ZAHRADNÍ NÁBYTEK



# Estetik<sup>®</sup>



## PROFI OLEJOVÝ NÁTĚR

### DLOUHOLETÝ NÁTĚR DŘEVA



### POUHÉ PŘETŘENÍ PO 20 LETECH

## ESTETIK PROFI JE DLOUHOLETÝ OLEJOVÝ NÁTĚR NA DŘEVO SE SPECIÁLNÍM ALKYDEM A UV FILTREM, OBOHACENÝ O PŘÍSDADY ODPUZUJÍCÍ VODU A PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOTNOST NÁTĚRU

**Estetik Profi** je určen k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků (ploty, pergoly, zahradní nábytek, obložení, podlahy, trámy apod.). Slouží k dlouholeté ochraně dřeva před UV zářením a před pronikáním vody. Penetruje hluboko do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodává mu požadovaný odstín. Vytváří polo matné povrchy, které jsou snadno obnovitelné bez nutnosti odstraňování původního nátěru.

### Životnost nátěrů Estetik Profi

Urychlené cyklické zkoušky v QUV komoře akreditované laboratoře simulují vlivy povětrnosti na ochranný nátěr dřeva.

### U Estetiku Profi výsledky potvrdily životnost:

U svislých ploch **15–20 let**

(jižní strany **15–16 let**, západní, východní 16–18 let, severní nad **20 let**)

U šikmých ploch se jedná o **14–15 let**


U vodorovných ploch hovoříme o **6–10 letech**

**Proč nižší životnost vodorovných ploch?** V případě deště se na povrchu vytvoří kulaté kapičky. Jakmile na mokré povrch zasvítlí slunce, tak každá kapka funguje jako lupa (do vyschnutí) a několikanásobně zesiluje účinek UV záření. Tento efekt u svislých ploch nenastává a u šikmých pouze částečně. Po začátku degradace nátěru stačí očistit z povrchu prach a nečistoty a pouhým přetřením obnovit původní vzhled.

## Chování vzorků Estetik Profi v QUV komoře



Vzhled vzorků před vložením do QUV komory



2000 hodin v QUV simuluje 6,7 roku a odpovídá životnosti 5 let. Nastává změna lesku



5000 hodin v QUV simuluje 17,1 roku a odpovídá životnosti 15 let. Ztráta lesku u třech nátěrů, a začátek degradace 2 nátěrů. Částečná změna odstínu.



6000 hodin v QUV simuluje 20,5 roku a odpovídá životnosti 17-18 let. Degradace 2 nátěrů a počátek degradace 3 nátěrů. Změna odstínu.

## Výhody systému Bochemit Opti F+ a Estetik

NA VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STAVEB PLATÍ OBECNÉ DOPORUČENÍ – PRVOTNĚ PŘED JAKÝMKOLIV NÁTĚREM OŠETŘIT DŘEVO FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM PROTI PLÍSNI, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU

Pokud dojde po létech k degradaci jakéhokoliv nátěru a nátěr přestane chránit před pronikání vlhkosti (opožděná obnova), tak bude pokračovat několik let ochrana dřeva proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu zabezpečená impregnační fungicidy Bochemit.



### Fungicidní přípravky Bochemit



### Sortiment řady Estetik

