

MOTIP Ptfé bílý tuk

Technické informace



Zaseknuté části uvolníte pomocí bílého maziva MOTIP a zajistíte, aby panty, ložiska, pružiny atd. opět fungovaly hladce. Mazivo ve spreji má vynikající přilnavost a vysokou viskozitu pro mazání mechanických částí z kovu nebo plastu. Bílé mazivo má vynikající mechanickou a tepelnou stabilitu a je odolné vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám. Bílé mazivo je vodoodpudivé a pH neutrální. Bílé mazivo obsahuje PTFE (polytetrafluorethylen) a zabraňuje opotřebení a lepení. Bílé mazivo MOTIP je odolné vůči teplotám od -30 °C do +160 °C.

Objednací číslo: 090204, 290204

Kvalita & vlastnosti

Vynikající mechanická a tepelná stabilita
Vysoká viskozita
Obsahuje PTFE (polytetrafluorethylen)
Zabraňuje opotřebení a lepení
Voděodolné
Vynikající přilnavost
Odolné vůči vlivům počasí
Vynikající prevence koroze
Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám
Přímý tryskový rozprašovač

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Mazivo EP-2 s PTFE
Název barvy: Běžová
Vůně: Jellemzõ
Povrchy:

- Svařovací pistole, svařovací zóny
- Dieselové motory, benzínové motory

Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah:

- 500 ML
- 200 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Bílé mazivo aplikujte v tenké vrstvě.
Optimálního promazání se dosáhne po odpaření rozpouštědla.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevypřázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 6, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.