



Obchodní název	EN 4700 1K ANTICOROSIVE PRIMER
Charakteristika	Vysoce kvalitní, jednosložkový, rychleschnoucí antikorozi základ, vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Je odolný vůči vlhkosti, slanému prostředí, mechanickým a povětrnostním vlivům. Může se ředit 10 – 30% nitro ředidlem . Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Neobsahuje chromitan zinečnatý.
Obch. reference pro objednávku	8880759201 – šedá 1kg plechovka / 6 ks 8880759205 – šedá 5 kg plechovka / 3 ks 8880759220 - šedá 20/ 30kg plechovka/ volně 8880759101- červ.hnědá 1 kg plechovka / 6ks 8880759105 - červ.hnědá 5 kg plechovka/ 3ks 8880759120 – červ.hnědá /bílá 20 l/30 kgplechovka/ volně
Použití	Slouží jako základní nátěr na kovové povrchy
Skladovatelnost	24 měsíců
Ředidlo	Nitro ředidlo Doporučené zředění: 10 – 30%
Tužidlo	-
Schnutí / 20°C	20 – 30 minut
Způsob aplikace	Stříkací pistole: 1,5 – 1,8mm tlak: 2,5 – 3,5 atm Štětcem, válečkem
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu	Určený povrch obrousit, zbavit prachu a odmastit.
B) Aplikace výrobku	Po otevření plechovky obsah důkladně promícháme. Potřebné množství odlijeme do zvláštní nádoby, naředíme, dobře promícháme a aplikujeme.
C) Následná operace	Po zaschnutí přebrousíme. Je přelakovatelný všemi typy emailů.

