Forticoat 6002 2.5kg

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Kód produktu	095-815
EAN	70600225
Balení ks	1

FORTICOAT antikorozní rychleschnoucí email 2v1 konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce.

Cena bez DPH	743 Kč
Cena s DPH	899 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 5,00 ks

Popis

Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce. Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů atp. Barva je polomatná a dostupná v odstínech RAL. Vyznačuje se vysokou odolností proti zvětrávání a stálostí odstínu. Klíčové vlastnosti Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů, atp. Polomatná barva v odstínech RAL Vysoká odolnost proti zvětrávání a stálost odstínu Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ 14412 WASH PRIMER ve vrstvě cca 10 µm Povrch obruste, očistěte a odmastěte Barvu důkladně promíchejte Nanášejteštetcem, válečkem nebo stříkací pistolí s tryskou 1,5 - 2 mm Nechte zaschnout 30 min. Při aplikaci štětcem nebo válečkem zřeďte barvu ředidlem S6006 z 5 % Pří aplikaci pistolí zřeďte barvu ředidlem S6001 z 10-20 % Aplikační teplota 15 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Kov Pozink Ocel Dřevo

Parametry

Balení počet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	2,8 kg