

# Forticoat 6002 5kg

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



## Popis

Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce. Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů atp. Barva je polomatná a dostupná v odstínech RAL. Vyznačuje se vysokou odolností proti zvětrávání a stálostí odstínu. Klíčové vlastnosti Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů, atp. Polomatná barva v odstínech RAL Vysoká odolnost proti zvětrávání a stálost odstínu Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ 14412 WASH PRIMER ve vrstvě cca 10 µm Povrch obrušte, očistěte a odmastěte Barvu důkladně promíchejte Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí s tryskou 1,5 - 2 mm Nechte zaschnout 30 min. Při aplikaci štětcem nebo válečkem zředte barvu ředidlem S6006 z 5 % Při aplikaci pistolí zředte barvu ředidlem S6001 z 10-20 % Aplikací teplota 15 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Kov Pozink Ocel Dřevo

Kód produktu

095-858

FORTICOAT antikorozní rychleschnoucí email 2v1 konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce.

Cena bez DPH

1 339 Kč

Cena s DPH

1 620 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

na objednávku

## Parametry

Hmotnost včetně obalu

5,6 kg