

Forticoat 7045 0.75kg

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické



Popis

Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce. Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů atp. Barva je polomatná a dostupná v odstínech RAL. Vyznačuje se vysokou odolností proti zvětrávání a stálostí odstínu. Klíčové vlastnosti Rychleschnoucí, antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce Vhodný pro renovace plotů, střech, kontejnerů, atp. Polomatná barva v odstínech RAL Vysoká odolnost proti zvětrávání a stálost odstínu Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ 14412 WASH PRIMER ve vrstvě cca 10 µm Povrch obracejte, očistěte a odmastěte Barvu důkladně promíchejte Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí s tryskou 1,5 - 2 mm Nechte zaschnout 30 min. Při aplikaci štětcem nebo válečkem zředte barvu ředidlem S6006 z 5 % Při aplikaci pistolí zředte barvu ředidlem S6001 z 10-20 % Aplikací teplota 15 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Kov Pozink Ocel Dřevo

Kód produktu	095-725
EAN	6270704507
Balení ks	6

FORTICOAT antikorozní rychleschnoucí email 2v1 konečný nátěr na ocelové povrchy a dřevo nebo samozákladující nátěr na ocelové konstrukce.

Cena bez DPH	222 Kč
Cena s DPH	269 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 10,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	6 ks
------------------------------	------