

Fronton 0731 0.8 kg

» Interiér » Tónovací barvy » Práškové

Kód produktu	473-053
EAN	8591235028805
Balení ks	1

Prášková barva Fronton se používá k probarvování malířských barev a dalších stavebních nebo minerálních materiálů v interiérech a exteriérech. Barevné odstíny jsou stálé a mají dlouhou životnost.

Cena bez DPH	107 Kč
Cena s DPH	129 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 7,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------

Popis

Popis Prášková barva Fronton se používá k probarvování malířských barev a dalších stavebních nebo minerálních materiálů v interiérech a exteriérech. Barevné odstíny jsou stálé a mají dlouhou životnost. Doporučený nátěrový postup
Před aplikací nátěru očistíme omítku od prachu, příp. omyjeme vodou a podle potřeby vyspravíme maltou. Omítky určené k nátěru musí být pevná, nedrolivá, dostatečně drsná, suchá a vyzrálá. Několikanásobné staré tlusté vápenné nátěry nutno odstranit oškrábáním po předchozím navlhčení vodou. Omítky natřené olejovými barvami nejsou vhodné pro nátěr barvou probarvenou FRONTONEM. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C, neprovádět při prudkém slunečním žáru. Druhý nátěr lze nanášet po 2 - 5 hodinách. Nanáší se štětkou. Světlejší odstín: 5 kg barvy FRONTON se vsype do 3 l měkké vody a dobře promíchá, po 2 - 3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50 l malířské barvy. Tmavší odstín: 10 kg barvy FRONTON se vsype do 5 l měkké vody a dobře promíchá, po 2 - 3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50 l malířské barvy. Doporučené způsoby aplikace: Štětkou, stříkáním podle použitého pojiva a účelu použití. Vydatnost: 50 l barvy /100 m² při 2 vrstvách.