

Hetline SENSITIVE silikát 5kg

» Interiér » Bílé malířské barvy » Zdravotně nezávadné



Kód produktu 496-035

EAN 8595614511940

Interiérová silikátová malířská barva. Barva pro zdravé bydlení. Maximálně šetrná k životnímu prostředí a na chemické látky citlivým jedincům.

Cena bez DPH 495 Kč

Cena s DPH 599 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

Hetline SENSITIVE silikát 5kg

» Interiér » Bílé malířské barvy » Zdravotně nezávadné

Popis

Přednosti vysoká bělost 95 % MgO snížené riziko alergických reakcí vyšší odolnost proti plísním šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví neobsahuje změkčovadla a těžké kovy bez přídavku biocidů a formaldehydu výborná paropropustnost vhodná i na sanační omítky tónovatelnost na tónovacích strojích Fotogalerie Výmalba v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, apod. Vzhledem k silikátové povaze vhodná i k výmalbě většiny památkových objektů. Doporučené použití Silikátová interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC $\leq 0,1\text{g/l}$), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů, bez parfemace. Barva nepůsobí nepříznivě na zdravé klima v interiéru a díky svému složení je sníženo riziko nepříznivých reakcí při výmalbě u alergiků a lidí přecitlivělých na přítomnost chemických látek. Zásaditá minerální povaha nátěru eliminuje riziko brzkého napadení plísní. Vhodným podkladem jsou vápenné a vápenocementové omítky, sanační omítky, betonové panely a monolity nebo soudržné vápenné, silikátové a středně disperzní (otěruvzdorné, neomyvatelné) původní nátěry. V bílých a jemných pastelových odstínech lze také barvu použít pro nátěry sádrokartonových či sádrovláknitých desek apod. Nátěr splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.

Parametry

Hmotnost včetně obalu	5,3 kg
-----------------------	--------

Soubory ke stažení

[Prohlášení o shodě \(109.38kB\)](#)

[Bezpečnostní list \(114.96kB\)](#)

[Technický list \(128.45kB\)](#)