

I1 1K ACRYL FILLER 1K

» Autolaky » Základy, plniče » Plniče » 1K



Popis

Má velmi dobré krycí a izolační vlastnosti, stejně jako dobrou přilnavost na téměř každý povrch (ocel, hliník, pozink, plasty jako je PE, PP a jejich směsi, staré nátěry), který byl předem očištěn a odmaštěn. Vzhledem k použitým vysoce kvalitním antikorozičním pigmentům, poskytuje dobrou ochranu proti korozi. Použití: Základový plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely, na staré nátěry a různé typy kovových povrchů. Po vytvrzení je dobře brouditelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro. Speciálně doporučován pro malé rychlé opravy.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s ředidlem v poměru 2:1 objemově. Aplikace stříkácí pistolí tryska 1,3-1,8 mm. Doporučený počet vrstev 1-2. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 3-5 min./ 20°C (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 2 vrstev je 15-20 min./ 20°C nebo 5-10 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.

Kód produktu	096-668
EAN	90441001

1K ACRYL FILLER - jednosložkový akrylátový základový plnič charakteristický velmi rychlým schnutím při pokojové teplotě.

Cena bez DPH	405 Kč
Cena s DPH	490 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Parametry

Hmotnost včetně obalu	1,2 kg
-----------------------	--------

Soubory ke stažení

[Technický list \(356.9kB\)](#)