

I1 ALU-SOFT tmel hliník 500g

» Na kov » Tmely » Polyesterové 2k



Popis

Optimální tvrdost eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a opravovaným povrchem. Ideální pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových a pozinkovaných povrchů. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k podkladu. Slouží také k vyztužení podkladu po karosářských opravách. Po aplikaci není nutné používat dokončovací polyesterový tmel. Teplotní odolnost tmelu je do 210oC (vhodný pod práškové barvy). Aplikace: povrch musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel Alu & Soft dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2 - 3% váhově. Aplikujte během 4 - 5 minut při 20oC. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí. Pozor: příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte Alu & Soft při teplotách nad 15°C.

Kód produktu	096-604
EAN	90321500

Velmi jemný stříbrný polyesterový tmel s hliníkem se vyznačuje dobrou zpracovatelností a libovolným tvarováním i v tenkých vrstvách. Brouditelný jemnějším papírem již od P150. Odolává vyšším teplotám (210oC), mechanickému namáhání a vibracím. Vhodný na plchy jako jsou kapoty automobilů, motorové prostory, díky kol, příruby atd.

Cena bez DPH	140 Kč
Cena s DPH	170 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	3,00 ks
-------------------------------	---------