

I1 GLAS-SOFT tmel sklo 1kg

» Na kov » Tmely » Polyesterové 2k



Popis

Použití: pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových, pozinkovaných a sklolaminátových povrchů. Používá se ke zpevnění a zvýšení mechanické odolnosti opracovaných částí povrchu, ale také pro vyplnění menších děravých míst poškozených korozí. Po vytvrzení jse stává velmi stabilní a dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k různému povrchu. Aplikace: podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3 % váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 oC - vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí. POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Kód produktu	096-608
EAN	90311001

Zelený tmel se skelným vláknem, které stabilizuje strukturu tmelu. Vyznačuje se krémovitou konzistencí a dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Brousitelný jemnějším papírem P120-150. Upravená tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & SOFT přímo pod plnicí.

Cena bez DPH	223 Kč
Cena s DPH	270 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Parametry

Hmotnost včetně obalu	1,2 kg
-----------------------	--------

Soubory ke stažení

[Technický list \(354.42kB\)](#)