

I1 PLNIČ 2K FILLER AC 540 4:1 3,6l bílý

» Autolaky » Základy, plniče » Plniče



Kód produktu	096-650
EAN	90415004

Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnicí vlastnosti a široké možnosti použití. Lze jej aplikovat na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd.

Cena bez DPH	1 645 Kč
Cena s DPH	1 990 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

Popis

Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokřém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozi vlastnosti a optimální přilnavost.

Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově.

Aplikace stříkáčím pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm.

Doporučený počet vrstev 1- 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 10 min./ 20°C (doba na vytékání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 - P500.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15°C

Parametry

Hmotnost včetně obalu	4,5 kg
-----------------------	--------

Soubory ke stažení

[Technický list \(355.57kB\)](#)