I1 PLNIČ 2K FILLER AC 540 4:1 3,6l černý

» Autolaky » Základy, plniče » Plniče



Kód produktu	096-652

Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu
sušiny (70%) velmi dobré plnící vlastnosti a široké možnosti použití. Lze jej aplikovt na kov,
OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd.

Cena bez DPH	1 405 Kč
Cena s DPH	1 700 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	3,00 ks na cestě 1,00 ks

Popis

Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokrém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozní vlastnosti a optimální přilnavost. Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely. Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1– 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500. POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15oC

Parametry

Hmotnost včetně obalu	4,5 kg

Soubory ke stažení

Technický list (355.57kB)