

# I1 Tužidlo AC 541 fast 900ml

» Autolaky » Tužidla, ředidla » Tužidla



## Popis

Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokřém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozi vlastnosti a optimální přilnavost.

Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově.

Aplikace stříkáčím pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1- 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 10 min./ 20°C (doba na vytékání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 - P500.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15C

Kód produktu	096-653
EAN	90413029

Tužidlo pro plnič:

Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnicí vlastnosti a široké možnosti použití. Lze jej aplikovat na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd..

Cena bez DPH	455 Kč
Cena s DPH	550 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	2,00 ks
-------------------------------	---------

## Parametry

Hmotnost včetně obalu	4,5 kg
-----------------------	--------