

K2 Mega bond 40g ocelová plast.

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice



Popis

Návod na použití: Opravený povrch by měl být čistý, bez mastnoty a pokud možno zdrsňen brusným papírem. Odřízněte požadované množství produktu a hnětete ho několik minut, dokud epoxid nedostane jednotnou barvu. Naneste na připravený povrch a odstraňte přebytek před tím, než ztuhne. Doporučená teplota 21 °C. Nižší teploty prodlužují a vyšší teploty zkracují čas tuhnutí.

Kód produktu	396-286
EAN	5906534019905
Balení ks	1

Profesionální epoxidový tmel pro opravy a rekonstrukci dílů. Má stovky aplikací, ať už v motorizaci, průmyslu nebo v domácnostech. Utěsňuje netěsnosti v potrubí, ve vodních nádržích, krytech převodovek nebo olejových nádržích. Povrch vytvrzený epoxidem může být broušený, vrtaný, obráběný apod. Výrobek se váže na železo, ocel, hliník, měď, bronz, dřevo, mosaz a plasty a eliminuje potřebu svařování nebo pájení. Je odolný vůči plynu, oleji a chladicí kapalině. Nedoporučuje se dlouhodobé vystavení chemikáliím a rozpouštědům. Tmel má odolnou pevnost 1000 psi. Tuhne za 2 až 3 minuty a dosáhne plné pevnosti za 24 hodin. Teplotní odolnost do 93 °C.

Cena bez DPH	131 Kč
Cena s DPH	159 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 6,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------