

K2 silikon motor šedý 85g

» Autolaky » Tmely » Silikonové



Popis

Návod na použití: 1. Povrch musí být suchý, očištěný od prachu, nečistot a mastnoty. 2. Odstraňte staré, uvolněné těsnění. 3. Naneste malé množství silikonu (případný nadbytek se dá odstranit pomocí nože namočeného v mýdlové vodě). 4. Silikon začíná schnout po 5 minutách a po 1 hodině je odolný vůči dotyku, úplné zaschnutí nastává po 24 hodinách. 5. Nadbytek zaschlého silikonu je možné odstranit žiletkou. Upozornění: Po každém použití je třeba tubu řádně uzavřít.

Kód produktu	556-072
EAN	5906534001443
Balení ks	1

Vysoce kvalitní silikon bezpečný pro lambda sondy a palubní počítače. Splňuje požadavky výrobců automobilů (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Nahrazuje tradiční korkové, papírové, filcové, azbestové i gumové těsnění. Díky receptuře SENSOR SAFE nepoškozuje sondy lambda v moderních automobilech s elektronickým vstřikováním paliva. Odolný vůči olejům, mazivům, chladicím kapalinám, apod. Použitelný do všech typů a značek automobilů na utěsnění víka prostoru termostatu, olejových van, víka vodní pumpy, koncovky spojů chlazení, a jiné. Odolný vůči teplotám do 350 °C.

Cena bez DPH	98 Kč
Cena s DPH	119 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 7,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------