

Mikral Renovo 1kg

» Fasáda » Fasádní barvy » Silikonové



Kód produktu 642-008

EAN 8594158029201

Balení ks 1

Fasádní silikonová barva s výztužnými mikrovláknými ošetřená biocidním přípravkem proti plísním a řasám. Fasádní silikonová barva pro dlouhodobou ochranu nové i renovaci staré fasády, na mikrotrhlíky i na plísně.

Cena bez DPH 181 Kč

Cena s DPH 219 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Mikral Renovo 1kg

» Fasáda » Fasádní barvy » Silikonové

Popis

DOPORUČENÉ POUŽITÍ K nátěrům minerálních podkladů (vápenných, vápenocementových, štukových, břízkolitových omítek, zdiva, betonových panelů, monolitů apod.) a omítek či nátěrů pojených akrylátovým či silikonovým pojivem. Vhodná také k renovaci starých fasád a kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Barva obsahuje výztužná mikrovlákná umožňující přemostění nedynamických vlasových trhlinek v podkladu (max. 0,3 mm). Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísni a řasám. NA PLÍSNĚ A ŘASY: V případě přetírání plísní nebo řasou napadeného povrchu je nejprve nutné jejich usmrcení a mechanické odstranění jejich zbytků. Plíseň se na napadených plochách za sucha nesmí odstraňovat, aby nedošlo ke vdechování zdraví škodlivých výtrusů a kontaminaci okolí. Napadená místa se namočí biocidním přípravkem LIKVISAN a plíseň se opatrně odstraní např. špachtlí. Odstranění plísní je nutné provádět do maximální hloubky. Na obnažený podklad se opět aplikuje přípravek LIKVISAN dle jeho návodu k použití. Odstín odstín bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1 : 25 dílům barvy), případně pomocí tónovacích strojů Možnosti aplikace váleček, štětka, Airless Podkladový materiál vápenné omítky, vápenocementové omítky, břízkolitové omítky, minerální omítky, zdivo, kontaktní zateplovací systémy ETICS, betonové panely a monolity

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,1 kg