

Montana WEPRO Tango Red Matt 400ml

» Spreje » Barvy » 2v1



Kód produktu	634-508
EAN	8427744195809
Balení ks	6

Aerosolová barva na bázi rozpouštědel, dostupná v různých variantách pro povrchové úpravy. Nabízí vynikající odolnost a ochranu proti korozi - až 5 let antikorozi ochrany ve venkovních podmínkách.

Teoretická vydatnost: Až 4,25 m²

Cena bez DPH	148 Kč
Cena s DPH	179 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Montana WEPRO Tango Red Matt 400ml

» Spreje » Barvy » 2v1

Popis

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

- Snadná aplikace.
- Dobrá retence lesku.
- Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
- Rychleschnoucí.
- Výborná kryvost.
- Odolnost vůči UV záření.
- Výborná pružnost.
- Antikorozní ochrana.
- Dobré vytvrzování.

KLÍČOVÉ BODY:

- Typ pojiva: Modifikovaný alkyd
- Lesk: Mat <10, Satén 40-60, Lesk >70
Zaschnutí na dotek: 15-30 min
Úplné zaschnutí: 24-48 h
Doba mezi nátěry: Méně než 1 hodina mezi vrstvami
Teoretická vydatnost: Až 4,25 m²

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před použitím aerosol důkladně protřepejte, přibližně jednu minutu po uslyšení míchací kuličky.

Aplikujte na čisté a suché povrchy. U zkorodovaných kovových povrchů nejprve odstraňte rez drátěným kartáčem. U plastů a polyesteru nejprve naneste základní (kotvící) nátěr.

Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte v tenkých vrstvách. Přetírejte po 15 minutách stejnou barvou, maximálně do 30 minut mezi vrstvami.

Neaplikujte příliš silnou vrstvu najednou, aby nedošlo ke stékání.

Po použití otočte aerosol dnem vzhůru a pročistěte ventil. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.

Nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a pracujte v dobře větraných prostorách.

Parametry

Balení počet kusů v balení

6 ks