Motip 2K lak lesk 200ml

» Spreje » Bezbarvné laky » 2K



Kód produktu	634-179
EAN	8711347266784

Motip 2K bezbarvý lak s vysokým leskem extrémně odolný proti poškrábání. dvoukomponentní bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vzhledem ke svému rychlému schnutí má velmi dobrý rozliv a snadno se leští. Motip 2K čirý lak je vhodný zejména pro bodové opravy. Pro bodové opravy použijte i náš Spot blender. Předplněné Motip spreje mlžou být přelakovány pomocí 2K laku po cca 30 minutách. Předchozí vrstva musí být však zcela proschlá.

Cena bez DPH	305 Kč
Cena s DPH	369 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Motip 2K lak lesk 200ml

» Spreje » Bezbarvné laky » 2K

Popis

Aplikace:Ideální pro bodové opravy a lakování dílů KVALITA A VLASTNOSTI Vysoce lesklý, extrémně odolný proti poškrábání, dvousložkový čirý povlak s velmi vysokou odolností vůči benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům Bezpečná dlouhodobá ochrana proti korozi a oxidaci na kovových substrátech, jako je ocel, zinek, hliník, měď, mosaz, jakož i broušená a kartáčovaná nerezová ocel Dlouhá doba zpracovatelnosti Rychlá doba schnutí Velmi dobrý tok Snadné leštění Nejlepší je použít 200 ml plechovku, abyste se vyhnuli přebytku FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJEZáklad pojiva: AkrylBarva: transparentníVůně: rozpouštědloStupeň lesku: (při úhlu měření 60 ° podle DIN 67530: lesklý: 85 jednotek leskuÚčinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 200 ml stačí na cca. 0,3 - 0,4 m² 500 ml stačí na cca. 0,8 - 1,0 m²Složení: základní nátěry na bázi rozpouštědel a vodyDoba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkost vzduchu): Prachové: po cca. 5 minut Suchý na dotek: po cca. 5 hodin Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.Teplotní odolnost: do 120 ° CStabilita při skladování: 36 měsíců, pokud je zajištěno vhodné skladování (= 10 ° - 25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)Velikost: 2 složky aerosolových nádobek, maximální jmenovitý objem 200 a 500 mlHodnota VOC: 118,6 gDoba zpracovatelnosti: 24 hodin při pokojové teplotě (20 - 25 ° C) 5 dní v chladu (6 ° C) Před dalším použitím zahřát na pokojovou teplotu (20 - 25 ° C).Viz návod k použití.Po sušení po dobu 30 minut lze základní nátěr převrstvit čirým lakem Motip 2K dvěms až
třems plnýma vrstvama o tloušťka 50 µ. Mezi vrstvama čekejte 2-4 minutyMíchání složek A s tužidlem:Sejměte ochranné víčko ze spodní strany plechovky a pomocí zasunutého kroužku vytáhněte kolík úplně ven. Tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kazety.Kazeta se poté otočí o 360 °, bude zcela otevřená a uvolní tužidlo.Plechovku důkladně protřepejte, aby se složka A s tužidlem smísila.Třepejte po dobu 2 minutProveďte testy postřikem kontrolního vzorkuDoba zpracovatelnosti: 24 hodin (20 ° C)Připravené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty mohou dráždit dýchací systém a způsobit alergické reakce. Při vdechování výparů a postřikové mlhy existuje riziko senzibilizace. Při zacházení s látkami obsahujícími isokyanáty byste měli dodržovat všechny pokyny pro používání nátěrů na bázi rozpouštědel. Zejména by se neměla vdechovat rozprašovací mlha a páry. Osoby trpící alergiemi a astmatem a lidé, kteří jsou náchylní k onemocněním dýchacích cest, by neměli pracovat s materiály izokyanátů.Pouze pro profesionální použitíPoužívejte vhodný respirátor (doporučený typ A2 / P3)