

Motip alu-zinkový sprej 400ml

» Na kov » Základní barvy » Zinkové

Kód produktu	630-297
EAN	8711347040599
Balení ks	6

Studená galvanizace proti korozi. Skvělá ochrana proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie auta, výfukové systému, vrata, stroje, kovových pouzder, kování, oplocení atd. Vhodný zejména na ochranu svárů a kovů, které jsou vystaveny korozi.

Cena bez DPH	239 Kč
Cena s DPH	289 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Motip alu-zinkový sprej 400ml

» Na kov » Základní barvy » Zinkové

Popis

Vlastnosti Motip 04061 zinkový primer ve spreji:
Vysoce kvalitní zinkový nátěr s více než 90 %
podílem zinku v suchém filmu.

Katodická ochrana proti korozi pro všechny holé
kovy.

Odolný nejvyšším nárokům na korozi.

Vysokoteplotní odolnost až do 350 °C.

Rychleschnoucí.

Zejména vhodný pro svařovací sváry.

Ideální pro všechny venkovní kovy, které jsou
náchylné na korozi.

Matný povrch.

Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním
vlivům.

Technické vlastnosti Motip:

Základ pojiva: Epoxyester.

Barva: šedý.

Zápach: rozpouštědlo.

Stupeň lesku (při úhlu měření 60° DIN 67530):

matný: 0-5 jednotek lesku.

Účinnost: Závisí na konzistenci a barvě podkladu:

400 ml je dostačující přibližně pro 1.25 - 1.75 m² u
krycí vrstvy.

Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost
vzduchu):

Odolný proti prachu: přibližně za 10-15 minut.

Nelepivý: přibližně za 20-30 minut.

Odolný vůči teplotě: za 8-12 hodin.

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti
vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: až do 350°C.

Stabilita při skladování: 10 let za předpokladu
poskytnutých vhodných skladovacích prostor

(=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).

Parametry

Balení popočet kusů v balení

6 ks