

Motip zinkový sprej 400ml

» Na kov » Základní barvy » Zinkové



Kód produktu	630-298
EAN	8711347040612
Balení ks	6

Studená galvanizace proti korozi. Skvělá ochrana proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie auta, výfukové systému, vrata, stroje, kovových pouzder, kování, oplocení atd. Vhodný zejména na ochranu svárů a kovů, které jsou vystaveny korozi.

Cena bez DPH	231 Kč
Cena s DPH	279 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 5,00 ks

Motip zinkový sprej 400ml

» Na kov » Základní barvy » Zinkové

Popis

Vlastnosti Motip 04061 zinkový primer ve spreji:
Vysoce kvalitní zinkový nátěr s více než 90 % podílem zinku v suchém filmu.
Katodická ochrana proti korozi pro všechny holé kovy.
Odolný nejvyšším nárokům na korozi.
Vysokoteplotní odolnost až do 350 °C.
Rychleschnoucí.
Zejména vhodný pro svařovací sváry.
Ideální pro všechny venkovní kovy, které jsou náchylné na korozi.
Matný povrch.
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Technické vlastnosti Motip:
Základ pojiva: Epoxyester.
Barva: šedý.
Zápach: rozpouštědlo.
Stupeň lesku (při úhlu měření 60° DIN 67530): matný:
0-5 jednotek lesku.
Účinnost: Závisí na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 1.25 - 1.75 m² u krycí vrstvy.
Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
Odolný proti prachu: přibližně za 10-15 minut.
Nelepivý: přibližně za 20-30 minut.
Odolný vůči teplotě: za 8-12 hodin.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
Teplotní odolnost: až do 350°C.
Stabilita při skladování: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).

Parametry

Balení popočet kusů v balení	6 ks
------------------------------	------