Motip zinkový sprej 400ml

» Na kov » Základní barvy » Zinkové



Kód produktu	630-298
EAN	8711347040612
Balení ks	6

Studená galvanizace proti korozi. Skvělá ochrana proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie auta, výfukové systému, vrata, stroje, kovových pouzder, kování, oplocení atd. Vhodný zejména na ochranu svárů a kovů, které jsou vystaveny korozi.

Cena bez DPH	231 Kč
Cena s DPH	279 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 2,00 ks

Popis

Vlastnosti Motip 04061 zinkový primer ve spreji: Vysoce kvalitní zinkový nátěr s více než 90 % podílem zinku v suchém filmu. Katodická ochrana proti korozi pro všechny holé kovy. Odolný nejvyšším nárokům na korozi. Vysokoteplotní odolnost až do 350 °C. Rychleschnoucí. Zejména vhodný pro svařovací sváry. Ideální pro všechny venkovní kovy, které jsou náchylné na korozi. Matný povrch. Odolný vůči benzinu, chemikáliím a povětrnostním vlivům. Technické vlastnosti Motip: Základ pojiva: Epoxyester. Barva: šedý. Zápach: rozpouštědlo. Stupeň lesku (při úhlu měření 60° DIN 67530): matný: 0-5 jednotek lesku. Účinnost: Závisí na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 1.25 - 1.75 m² u krycí vrstvy. Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu): Odolný proti prachu: přibližně za 10-15 minut. Nelepivý: přibližně za 20-30 minut. Odolný vůči teplotě: za 8-12 hodin. Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. Teplotní odolnost: až do 350°C. Stabilita při skladování: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).

Parametry

Balení počet kusů v balení	6 ks